



Technická specifikace přestavby

- Dva kusy LED majáku na střeše vozidla
- Skrytá 3-tónová siréna v motorovém prostoru 140W
- Dva kusy LED záblesků v masce vozidla
- Pomocná parkovací LED světla v zadním nárazníku
- Komfortní sedadla pro přepravu pacientů s bezpečnostními pásy
- Přepážka vozidla s posuvným oknem pro dorozumívání s pacienty
- SOS tlačítka pro signalizaci řidiči z ambulantního prostoru
- Madla pro bezpečný nástup a výstup pacientů
- Nástupní schodek výklopný
- Protiskluzová podlaha v ambulantním prostoru
- Nájezdová rampa pro infarktové křeslo s pomocnými písky pro lepší manipulaci
- Stůl nosítek s úložným prostorem po nosítky
- Nezávislé topení v ambulantním prostoru
- Klimatizace a topení ambulantního prostoru
- Obousměrný ventilátor pro výměnu vzduchu
- Stropní madlo s držákem na infuze
- Obložení ambulantního prostoru bílým kompozitním materiálem
- Zateplení a izolace ambulantního prostoru
- Úložná skříňka nad levým podběhem vozidla
- LED osvětlení ambulantního prostoru se stmívačem a nouzovým světlem
- Otočný hledáček v zadní části vozidla
- Polep a tónování oken atestovanou fólií



Vozidlo splňující normu ČSN EN 1789 + A2 v platném znění.

Transportní technika

- Komplet odnímatelných nosítek MEDIROL CLINIC EXTERO
- Infarktové křeslo MEDIROL CLUBMAN K118
- Uchytení MEDIROL ROLFIX a CLUBFIX

Záruka

- Přestavba sanitního vozidla: 24.měsíců
- Transportní technika: 24.měsíců

Termín dodání

- Obvykle 1 měsíc od přistavení podvozku vozidla pro přestavbu

Obchodní zastoupení

PROSSAN CZ s.r.o.

U Dálnice 1289/1,

693 01 Hustopeče

Jakub Šutera

sutera@prossan.cz

+420 792 750 563

www.prossan.cz

