

VZOROVÁ NABÍDKA 150645

třístranná sklápěcí ocelová nástavba na podvozek FORD Transit 350, jednomontáž, krátká kabina



Charakteristika – lehký třístranný sklápěč pro přepravu sypkého i paletového zboží.

Rozměry sklápěcí nástavby pro FORD Transit L3

Délka 3 700 mm, ložná délka 3 630 mm,
šířka 2 100 mm, ložná šířka 2 030 mm,
Hmotnost nástavby 720 kg.

Popis základních částí nástavby

1) Roznášecí rám

Roznášecí rám je pevně spojen s rámem podvozku. Roznášecí rám je řešen jako ocelový svařenec s dostatečnou tuhostí a pevností. Pro stavbu základního rámu jsou použity materiály s vhodnými mechanickými vlastnostmi.

Hlavní části roznášecího rámu :

- Podélné nosníky osazené kotvicími prvky pro spojení nástavby s rámem podvozku
- Hlavní příčné nosníky osazené ložisky sklápěcích koreb
- Pomocné příčné nosníky rámu a diagonální stabilizace

2) Sklápěcí most

Sklápěcí most je usazen na roznášecím rámu nástavby v kulových uloženích. Sklápěcí most je řešen jako ocelový svařenec s dostatečnou tuhostí a pevností. Pro stavbu základního rámu jsou použity materiály s vhodnými mechanickými vlastnostmi. Podlaha plechová tl. 3mm.

3) Systém bočnic a zadního čela

Bočnice jsou v základním provedení vysoké 400 mm z **hliníkových** profilů. Zadní čelo i bočnice jsou uloženy na spodních pantech. Pro zavírání bočnic a zadního čela jsou použity vertikální uzávěry. Zadní čelo lze používat i jako pendl. Otočné na horních pantech. Odjištění sklápěcím mechanickým automatem.

4) hydraulický obvod

Hydraulický obvod je složen z integrovaného elektrohydraulického agregátu, který je sestaven z elektrohydraulického **čerpadla** s mechanickým ovládním, olejové nádrže a zpětného a pojistného ventilu. V obvodu je dále teleskopický píst zajišťující dostatečný náklon sklápěcího mostu a koncový elektrický spínač maximálního zdvihu s ocelovým lankem. Vedení tlakového média je řešeno v tlakových hadicích.

5) Ovládání sklápění

Sklápění je řešeno pomocí dálkového ovladače na kabelu, vhodné při vizuální kontrole sklápění, nebo odsypávání.

6) Povrchové úpravy

Všechny ocelové části nástavby jsou antikorozně ošetřeny **pískováním** a práškovým **lakováním**. Bočnice hliníkové eloxované.

Záruka na práci i materiál je 24 měsíců.

Cena sklápěcí nástavby Transit L3, rozvor 3954 mm:

Základní cena127 390,- Kč

Obsahuje v sobě

- schránku na nářadí 400x370x360 mm
- ochranný rám za kabinou
- 6 kotevních ok

Individuální schválení nástavby, zápis do TP..... 3 500,- Kč

Možné příplatek:

Ochranný rám nad zadním čelem..... 5 100,- Kč

Předpoklad nabídky

Případná realizace se řídí všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami KOV Velim. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Za KOV Velim
Tomáš Keil
tel. 724 924 566