

VZOROVÁ NABÍDKA 210179

třístranná sklápěcí ocelová nástavba na podvozek FORD Transit 350 L3, rozvor 3954 mm, dlouhá kabina, pohon zadní, 4x2



Charakteristika – lehký třístranný sklápěč pro přepravu sypkého i paletového zboží.

Rozměry sklápěcí nástavby

Délka 2 850 mm, ložná délka 2 780 mm,
šířka 2 200 mm, ložná šířka 2 130 mm,
Hmotnost nástavby 660 kg.

Popis základních částí nástavby

1) Roznášecí rám

Roznášecí rám je pevně spojen s rámem podvozku. Roznášecí rám je řešen jako ocelový svařenec s dostatečnou tuhostí a pevností. Pro stavbu základního rámu jsou použity materiály s vhodnými mechanickými vlastnostmi.

2) Sklápěcí most

Sklápěcí most je usazen na roznášecím rámu nástavby v kulových uloženích. Sklápěcí most je řešen jako ocelový svařenec s dostatečnou tuhostí a pevností. Pro stavbu základního rámu jsou použity materiály s vhodnými mechanickými vlastnostmi. Podlaha plechová tl. 3mm.

3) Systém bočnic a zadního čela

Bočnice jsou v základním provedení vysoké 400 mm z **hliníkových** profilů, hladké. Zadní čelo i bočnice jsou uloženy na spodních pantech. Pro zavírání bočnic a zadního čela jsou použity vertikální uzávěry. Zadní čelo lze používat i jako pendl. Otočné na horních pantech. Odjištění zadního čela automatické sklápěcím mechanickým automatem.

4) hydraulický obvod

Hydraulický obvod je složen z integrovaného elektrohydraulického agregátu, který je sestaven z elektrohydraulického **čerpadla** s mechanickým ovládním, olejové nádrže a zpětného a pojistného ventilu. V obvodu je dále teleskopický píst zajišťující dostatečný náklon sklápěcího mostu a koncový elektrický spínač maximálního zdvihu s ocelovým lankem. Vedení tlakového média je řešeno v tlakových hadicích.

5) Ovládání sklápění

Sklápění je řešeno pomocí dálkového ovladače na kabelu, vhodné při vizuální kontrole sklápění, nebo odsypávání.

6) Povrchové úpravy

Všechny ocelové části nástavby jsou antikorozně ošetřeny **pískováním** a práškovým **lakováním**. Bočnice hliníkové jsou eloxované.

Záruka : na práci i na materiál poskytujeme plnou záruku 24 měsíců.

Volitelná výbava:

- Zadní příčný držák zadního čela
- Sklopné bočnice podle horní i spodní osy
- Schránka pevná s výklopným víkem
- Výška bočnic a zadního čela
- PVC ochrana bočnic



Předpoklad nabídky

S vozidlem jsou dodány segmenty upínání nástavby aplikovatelné na podvozek. Příprava elektro soustavy vozidla pro pohon sklápěče. Držák rezervního kola.

Případná realizace se řídí všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami KOV Velim.

Pro cenovou nabídku kontaktujte:

za **KOV Karoserie Velim**

Tomáš Keil

tel. 724 924 566

obchodní oddělení